

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ

HYDROCHLORIC ACID INHIBITED

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: HCl

CHEMICAL FORMULA: HCl

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для травления черных и цветных металлов и изделий из них, кислотной обработки нефтяных скважин, химической очистки котлов и аппаратов от отложений различного состава, в том числе карбонатных. Кислота ингибированная не оказывает разрушительного воздействия на сам металл.

APPLICATION

It is used for etching of ferrous and non-ferrous metals and articles made of them, acidic treatment of oil-wells, chemical cleaning of boilers and apparatus from deposits of different composition including carbonate. Hydrochloric acid inhibited does not destroy metal.

ОПИСАНИЕ

Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.

DESCRIPTION

Liquid from light yellow to brown color.

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА

В процессе ингибирования соляной кислоты (абгазной) ингибиторами собственного производства.

PRODUCTION

It is produced in the process of inhibition of hydrochloric acid (off-gas) by inhibitors of own production.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТУ 2122-205-00203312-2000, изм. 1

SPECIFICATIONS TU 2122-206-00203312-2000 rev. ver. 1

Наименование показателей	Норма
Массовая доля хлористого водорода, %, в пределах	20-27
Массовая доля железа, %, не более	0,03
Скорость растворения стали Ст3 кп или 0,8 кп при 20°C, г/м ² час, не более	0,20

Name of Properties	Standard
Mass fraction of hydrogen chloride, %, within	20-27
Mass fraction of iron, %, no more than	0.03
Rate of steel dissolution St 3kp or 0.8kp or 0.8 kp at 20°C, g/m ² *h, no more than	0.20

ПОСТАВКА

В специальных гуммированных цистернах по 42-70 тн, гуммированных автоцистернах. Продукт относится ко II классу опасности.

DELIVERY

In special gummed tank cars of 42-70 t each, gummed auto tank cars. The product belongs to II class of hazard.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Один год со дня изготовления.

GUARANTEED STORAGE LIFE

1 year since the date of production.